

AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

Thermozell

eco

Gebrauchsfertige Leichtbeton-**Fertigmischung** mit vordosiertem Bindemittel und vorbehandeltem EPS-Recycling-Granulat

Vorteile: Einfachste Verarbeitung, 100 % EPS-Recyclat, perfekte Dämmeigenschaften, robust, belastbar und widerstandsfähig

Anwendung 3 in 1:



Höhenausgleich

Installationen, Balkendecken, Gefälle, etc.



Hinterfüllung

Wände, Decken, Pools, etc.



Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge, Fußbodenheizungen, etc.



Technische Daten*

	eco 250	eco 400
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_{10} , trocken, 90/90 [W/mK]	0,079	0,104
Trockenrohdichte des gebundenen EPS [kg/m³]	ca. 300	ca. 390
Druckfestigkeit [kPa]	200	360
Brandverhalten	E	A2

*Weitere Informationen auf www.thermozell.com

Lagerhinweis: Trocken lagern, vor Sonne und Hitze schützen

	eco 250	eco 400
Sackinhalt	80 Liter	
Säcke pro Palette	15 Stk. (1,2 m³)	
Aufbauhöhe	mind. 3 cm	
Ergiebigkeit	1 Sack ergibt ca. 80 Liter fertigen Leichtbeton	
Belegreife	ca. 10 Tage (abhängig von < 12 % CM-Messung/Bauklima)	
Verarbeitungszeit und -temperatur	mind. 25 Min. bei 20 °C, nicht unter 5 °C	
Geeignete Mischgeräte	Handmischer, Estrichpumpe, Zwangsmischer, Freifallmischer	

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle
(unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³