

Produktarten:
pro 400 speed
pro 250 speed
pro 160 speed



AUSGLEICHSSCHÜTTUNG
**Thermozell
pro speed**

Vorbehandeltes
EPS-Recyclat-**Granulat**

Vorteile:

24 Stunden Belegreife, Top Qualität und Zulassung,
100 % EPS-Recyclat, ideal für Estrichpumpen und
Misch-LKW, robust, belastbar und widerstandsfähig

Anwendung 3 in 1:

Höhenausgleich

Installationen, Balkendecken, Gefälle, etc.



Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge,
Fußbodenheizungen, etc.



Hinterfüllung

Wände, Decken,
Pools, etc.



Technische Daten*

	pro 400 speed	pro 250 speed	pro 160 speed
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_{10} , trocken, 90/90 [W/mK]	0,104	0,079	0,059
Trockenrohdichte des gebundenen EPS [kg/m ³]	ca. 390	ca. 300	ca. 210
Druckfestigkeit [kPa]	360	200	120
Brandverhalten	A2	E	E
Bindemittelgehalt pro m ³	250 kg	187,5 kg	125 kg

*Weitere Informationen auf www.thermozell.com

Lagerhinweis: Trocken lagern, vor Sonne und Hitze schützen

	pro 400 speed	pro 250 speed	pro 160 speed
Sackinhalt		200 Liter	
Säcke pro Palette		12 Stk. (2,4 m ³)	
Aufbauhöhe		mind. 3 cm	
Ergiebigkeit	1 Sack ergibt ca. 200 Liter fertigen Leichtbeton		
Belegreife	ca. 24 Stunden (abhängig von < 12 % CM-Messung/Bauklima)		
Verarbeitungszeit und -temperatur	mind. 15 Minuten bei 20 °C, nicht unter 5 °C		
Geeignete Mischgeräte	Estrichpumpe, Misch-LKW		

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³